



LED高天井灯・LED投光器

180W以下は既存の水銀灯器具に取付可能です。
沿岸部での使用が可能です。(耐塩仕様)



280Wナトリウム灯代替
(28000 Lm)



吊下げタイプ



投光器タイプ



電源仕様

	型番	サイズ	重量
50W	HLG-60H-36A	L 171×W62×H 37	0.7kg
80W	HLG-100H-36A	L 220×W68×H 39	1.0kg
120W	HLG-150H-36A	L 222×W68×H 39	1.1kg
150W	HLG-185H-36A	L 251×W68×H 39	1.3kg
180W	HLG-240H-36A	L 251×W68×H 39	1.3kg
240W	HLG-320H-36A	L 252×W90×H 44	1.9kg
280W			

製品仕様

代替水銀灯対応W数	250W相当	400W相当	600W相当	700W相当	1000W相当	1500W相当	2000W相当
型番	OK-C5K-50W	OK-C5K-80W	OK-C5K-120W	OK-C5K-150W	OK-C5K-180W	OK-C5K-240W	OK-C5K-280W
消費電力	50W	80W	120W	150W	180W	240W	280W
色温度	5000 K						
全光束	8500lm	13600lm	20400lm	25500lm	30600lm	40800lm	47600lm
照射角度	120° (80° オプション)						
演色性	Ra80以上						
動作温度	-30~50℃						
サイズ	φ220×195mm		φ280×260mm				
重量	1.2kg		1.88kg				
LED素子	日亜 757					日亜 219	
入力電圧・口金	AC 100~240V (50/60Hz) ・ E39						
防塵防水	IP67						
定格寿命	50000時間						
製品保証	5年						

- 色温度 2000 K (ナトリウム灯代替) オプション。(使用チップ日亜119 100 L m/W)
- 耐塩素仕様オプションで制作可能です。(プール等に使用の場合)

◆カタログに掲載の内容は、2017年6月現在のものです。 ◆製品改良のため、外観・仕様は予告なしに変更することがありますのでご了承下さい。

販売元

電気機械設備総合コンサルタント
東北制御システム株式会社
Toboku Control System
 〒984-0814 仙台市若林区南染師町20-206 TEL.022-266-1182 FAX.022-711-3444
www.tc-system.jp/

製造元 **OKiKA** 株式会社 沖華産業

お問い合わせ・ご用命は・・・